



ООО «Альфа Альянс»

Armaflex®

аксессуары

Для хорошей работы нужны хорошие инструменты!



Адрес:
Московская область, г. Королёв,
ул. Калининградская, д. 12, строение 41А

Телефон/Факс:
+7 (499) 558-00-13
Internet: www.alfaall.ru
e-mail: info@alfaall.ru

Технические данные - Клей 520

Краткое описание	Специальный клей для склеивания всех гибких изоляционных материалов Armaflex (за исключением HT/Armaflex). Отличная адгезия на металлических поверхностях, нет адгезии к асфальту, битуму или покрытиям красным свинцовым суриком.	
Вид материала	Контактный клей на полихлоропропеновой основе, без ароматических растворителей.	
Цвет	Бежевый	
Специальная информация по материалу	Жидкий	
Применение	Склеивание всех гибких изоляционных материалов Armaflex, за исключением HT/Armaflex.	
Особенности	Специально разработанная формула для единого и надежного соединения швов гибкой теплоизоляции Armaflex.	
Установка	Пожалуйста, соблюдайте наши инструкции по установке / информацию об изделии. Температура обработки: оптимальная температура + 20° С, но не ниже 0° С. При температуре ниже + 5° С или высокой влажности воздуха (выше примерно 80%), на склеиваемых поверхностях или на клеевой пленке может образоваться конденсат.	
Примечания	Клей достигает своей конечной прочности после 36 часов. Только после истечения этого срока, заизолированное оборудование можно запускать в эксплуатацию. Не выполнять изоляцию работающего оборудования или при сильном солнечном облучении. Перед нанесением защитной краски (за исключением: Armafinish 99), использованием самоклеющейся ленты, другого покрытия и и т.д.также следует выдержать 36 часов.	
Характеристика	Величина / Оценка	Специальное содержание
Температурный диапазон		
Температурный диапазон	макс. рабочая температура мин. рабочая температура	+105 °С - 50 °С
Прочие технические характеристики		
Хранение и срок годности	1 год	В прохладном, защищенном от мороза месте. Желирование из-за мороза является обратимым.

Технические данные - Клей HT625

Краткое описание	Специальный клей для применения с HT/Armaflex, а также со всеми другими теплоизоляционными материалами Armaflex на основе синтетического каучука.	
Вид материала	Контактный клей на основе полихлоропрена, не содержит ароматических добавок.	
Цвет	Бежевый	
Специальная информация по материалу	Жидкий	
Применение	Установка на трубопроводы и резервуары с рабочей температурой до 175 °С. Склеивание изоляционного материала HT/Armaflex и других изоляционных материалов Armaflex на основе синтетического каучука.	
Особенности	Специально разработанная формула для единого и надежного соединения гибкой теплоизоляции Armaflex, установленной на высокотемпературные носители	
Установка	Пожалуйста, соблюдайте наши инструкции по установке / информацию об изделии. Температура обработки: оптимальная температура + 20° С, но не ниже 0° С. При температуре ниже + 5° С или высокой влажности воздуха (выше примерно 80%), на склеиваемых поверхностях или на клеевой пленке может образоваться конденсат.	
Примечания	Клей достигает своей окончательной прочности через 36 часов. Только после истечения этого срока, заизолированное оборудование можно запускать в эксплуатацию. Не выполнять изоляцию работающего оборудования или при сильном солнечном облучении. Перед нанесением защитной краски	
Характеристика	Величина / Оценка	Специальное
Температурный диапазон		
Температурный диапазон	макс. рабочая температура	+175 °С
Прочие технические характеристики		
Хранение и срок годности	1 год	По возможности в прохладном месте, беречь от мороза. Замерзшую гелеобразную массу можно восстановить.

1. При температурах выше +150 °С обратитесь в наш центр обслуживания клиентов для получения соответствующей технической

Технические данные - Armaflex Очиститель

Краткое описание	Специальный очиститель для использования вместе с клеями Armaflex 520 и HT625.
Цвет	Чистый
Специальная информация по материалу	Жидкость
Применение	Очистка поверхностей перед использованием клея Armaflex Adhesive 520 и Adhesive HT625 или краски Armafinish 99.
Установка	Для обеспечения лучшей адгезии при применении клея необходимо очистить все загрязненные поверхности, также и загрязненный изоляционный материал Armaflex. Кроме того, очиститель можно использовать для очистки поверхности, если предусмотрено окрашивание, например, краской Armafinish 99.
Примечания	KArmaflex Cleaner предназначен также для очистки рабочих инструментов.

Технические данные - Armafinish 99

Краткое описание	Armafinish 99 - не капающая краска на водной основе. Нанесённый слой краски остается постоянно эластичным, устойчивым к погодным условиям и имеет хорошую устойчивость старению.
Вид материала	Не капающая краска на водной основе
Цвет	белая (RAL 9001) или серая (RAL 7037)
Специальная информация по материалу	Нормальный расход: 0,55 л/м ² при нанесении двух слоев (соответствует толщине сухой пленки 0,26 мм).
Применение	Защита изоляционных материалов Armaflex (за исключением: HT/Armaflex), которые установлены снаружи.
Особенности	Специально разработанная формула для единого и надежного соединения швов гибкой теплоизоляции Armaflex.
Установка	Вся изоляция Armaflex (кроме HT/Armaflex), которая устанавливается снаружи, должна быть полностью покрыта двумя слоями Armafinish 99. Температура обработки: от 10 °С до 30 °С, максимальная относительная влажность 80%. Время высыхания при температуре 20 °С: прибл. 2 часа. Перед нанесением второго слоя следует выдержать этот временной интервал, второй слой наносится в течение 7 дней. Краска может наноситься кистью или валиком. Инструменты чистить водой.
Примечания	В незащищенном виде изоляция Armaflex не должна подвергаться воздействию погодных условий более 3 дней, так что краска должна применяться как можно скорее. Защитное покрытие должно проверяться на регулярной основе. Не менее чем через 2 года, должны быть нанесены еще два слоя.

Характеристика	Величина / Оценка	Специальное содержание
Прочие технические характеристики		
Хранение и срок годности	1 год	Закрытые емкости хранить в прохладном месте, не допускать замерзания.

Все данные и техническая информация основаны на результатах, полученных в типичных условиях применения. Получатели данной информации, в своих собственных интересах и на свою ответственность, должны своевременно у нас выяснить, относятся ли данные и информация к предназначенной области применения. Указания по монтажу находятся в инструкции по монтажу изоляции Armaflex. Перед изоляцией нержавеющей стали, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов. Для обеспечения правильной установки, должен использоваться клей Armaflex 520. Для некоторых хладагентов температура может превысить +110 °С, пожалуйста, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. При наружном использовании, изоляция Armaflex должна быть защищена в течение 3-х дней, например, краской Armafinish или покрытием Arma-Check.

Armaflex клей

Артикул	Наименование	шт./коробка	руб./банка с НДС
ADH520/0,25E	Armaflex Клей 520 - 0,25 литра (кисть)	24	300,00
ADH520/0,5E	Armaflex Клей 520 - 0,5 литра	12	350,00
ADH520/1,0E	Armaflex Клей 520 - 1,0 литр	12	550,00
ADH520/2,5E	Armaflex Клей 520 - 2,5 литра	8	1305,00
ADH625/0,25E	Armaflex Клей HT625 однокомпонентный - 0,25 литра (кисть)	40	800,00
ADH625/0,5E	Armaflex Клей HT625 однокомпонентный - 0,5 литра	12	633,00
ADH625/1,0E	Armaflex Клей HT625 однокомпонентный - 1,0 литр	12	925,00

Armaflex очиститель

Артикул	Наименование	шт./коробка	руб./банка с НДС
CLEANER/1,0	Специальный очиститель для Armaflex Клея 520 и Клея HT625.	4	550,00

Armaflex краска

Артикул	Наименование	шт./коробка	руб./банка с НДС
FINISH/GY-2,5	Защитная краска для Armaflex - 2,5 литра (серая)	4	2825,00
FINISH/WH-2,5	Защитная краска для Armaflex - 2,5 литра (белая)	4	2825,00

Armaflex инструменты

Артикул	Наименование	шт./коробка	руб./банка с НДС
BLADES	Запасные лезвия для выдвижного ножа	300	250,00
CERAMIC KNIFE	Нож с керамическим лезвием (10см) и пластиковой рукояткой (9 см)	1	1350,00
CUTTING-SET	Комплект ножей Armaflex (3 ножа + 1 точильный камень)	1	2480,00
GLUEM-BRUSH11MM	Дополнительная кисть Armaflex с колпачком (диаметр 11мм)	20 (5 x 4)	550,00
GLUEM-BRUSH17MM	Дополнительная кисть Armaflex с колпачком (диаметр 17мм)	20 (5 x 4)	600,00
GLUEMASTER B	Armaflex Клеевой пистолет	12	2071,00
SLITTER	Выдвижной нож для трубной изоляции	10	1500,00